



Produção de 4x4 páginas no dobrador padrão

As rotações de offset de 16 páginas no formato vertical (até largura de via de 1.000 mm) só conseguem produzir envelopes ou folhetos de 4 páginas em produção quádrupla com conjuntos adicionais dispendiosos; por norma produz-se com meia via e, conseqüentemente, com metade da capacidade.

Recentemente, a **SPEFA Druckmaschinenbau GmbH, Mainz** ampliou a série KOMPAKT de dobradores com um módulo de dobramento em forma de funil, que permite ser integrado sem problemas e com custos reduzidos nas superestruturas de dobramento existentes.

A largura de via completa é cortada centralmente, à frente dos funis, dobrada longitudinalmente no funil principal e no módulo de funil adicional e, em seguida, é transportada para o dobrador de abas.

O dobrador pode funcionar com velocidade máxima da máquina, permitindo atingir uma produção de 180.000 a 240.000 de produtos de 4 páginas por hora.

Estes dispositivos adicionais são utilizados com sucesso pela **KBA, pela HEIDELBERG-GOSS e pela manroland-Offsetrotationen.**

SPEFA Druckmaschinenbau GmbH
Vogelsbergstrasse 1
D-55129 Mainz
Tel.: +49 (0)6131-50 95 40/60
Fax.: +49 (0)6131-50 94 04
E-Mail: SPEFA@ t-online.de
www.spefa.de

